

— *ottomike* 2013/03/23 23:15

Bremssattel überholen



Achtung! Dieser Artikel behandelt Änderungen an der Bremsanlage. Wir empfehlen die in diesem Artikel beschriebenen Arbeiten nur geübten Schraubern, die wissen, was sie tun.

Bremsanlage vorne



Manschette am

Bremskolben erneuern

Schwierigkeitsgrad	mittel
Aufwand	1 h

Sattel ausbauen und abschrauben

Siehe hier die Anleitung zum Tausch der Verschleissteile an der Bremse.

<http://www.smart-wiki.net/450/anleitung/vorderbremse>

Zum lösen der Verschraubung Anschlussbereich kurz vorher mit rostlösendem Kriechöl behandeln. Dabei nicht auf Scheibe, Klötze oder Gummiteile sprühen. Bei der Demontage Bremsschlauch auf keinen Fall verdrehen.



Am Besten jetzt schon grob reinigen.

Kolben ausbauen

Kolben vorsichtig mit Druckluft ausblasen. Vorsicht!: Finger weg vom Auspressbereich (falls der Kolben durch unachtsamkeit herausgeschossen kommt). Am Besten Luft vorsichtig Luft aus der Pistole lassen und dann vorsichtig auf den Bereich der Verschraubung aufsetzen. Der Kolben kommt jetzt langsam nach draußen. Vorsicht!: Es kann beim Absetzen der Pistole Bremsflüssigkeit herausgeprudelt kommen.



Wenn der Kolben demontiert ist, mit einer SW 8 Nuss den Bremsnippel öffnen, damit er spätestens beim Entlüften des Systems leichtgängig ist.



defekte Manschette ausbauen, Reinigung, Dichtring wechseln

Die defekte Manschette aushebeln. Auf dem Foto wurde die Gummilippe mit einem Messer ausgeschnitten um den Arbeitsbereich besser sehen zu können. Nun mit einem Schraubendreher aushebeln.




Verrostete Stellen werden mit feinem Schleifpapier gereinigt. Besonders im Einpressbereich der neuen Lippe war ein bisschen was zum entfernen. So sieht mit Bremsenreiniger gespülte Kolben von Innen aus. Alle Rostkrümel welche hineingefallen sind mussten wieder heraus. Das am Rand liegende Loch am Boden ist im eingebauten Zustand oben und ist für die Entlüftung zuständig, das andere führt zum Anschlussbereich des Brems Schlauches.



Der Dichtring lässt sich ganz leicht wechseln. Alten mit kleinem Flachschaubendreher aushebeln und neuen einsetzen - mit Einbaupaste, z.B. ATE Bremszylinderpaste benetzen. Bei dem verwendeten Einbausatz war etwas Fluid dabei, allerdings sehr wenig (hätte gerade so gereicht). Es werden ebenfalls Kolben und der Rand des einzupressenden Simmerrings benetzt.

Einbau des Kolbens

Der Einbau des Simmerrings ist der kniffligste Teil. Es darf nichts verkanten, ein Splintreiber darf auf

keinen Fall verwendet werden, da der Simmerring sofort aufreißt.  Die Einbaulage beachten, die Schrift (am Rand) kommt nach oben.





Eine passende Druckplatte ist brauchbar. Diese findet sich beispielsweise in Sätzen von Bremskolbenrückstellern. Un muss das Ganze mit einer Schraubzwinde (geht am Anfrang ganz gut), einem Schraubstock mit enormer Spannweite oder durch Hammerschläge (zusätzlich Rohr verwenden) eingebaut werden. Das war der schwierigste Teil. Ggf. Hilft es, den Sattel vorzuwärmen und den Simmerring zu kühlen oder einzufrieren.



Mit der Platte kann der Simmerring jedoch nur bis auf Anschlag mit dem Kolben gebracht werden,

dieser schaut jedoch zwei bis drei Millimeter nach außen, so dass eigentlich noch ein Rohr (oder eine Platte mit Loch) verwendet werden muss, um diesen komplett korrekt in Position zu bringen.

Nach dem Abschneiden (falls ein Rohr verwendet wird) muss dieses noch mit deiner Drehmaschine bearbeitet werden, da sonst die Auflagefläche nach dem Abschneiden normalerweise nicht 100%ig passt.

nützliche Links

Weitere Anleitungen in der [Übersicht der Verschleißteile](#)

From:

<https://www.smart-wiki.net/> - **Smart WIKI**

Permanent link:

https://www.smart-wiki.net/450/anleitung/sattel_ueberholen?rev=1364905559

Last update: **2016/10/20 21:48**

