

# X-Strebe / Stabi / Querstange erneuern

Eigentlich sind die Dinger schnell getauscht. Es empfiehlt sich das **X-Strebe / Stabi** Erneuern der X-  
X komplett auszubauen, da es sonst in der Mitte ziemlich eng Strebe / des Stabi  
hergeht. Um die äußeren Schrauben zu öffnen empfiehlt sich ein  
wirklich langer Hebel oder besser noch ein Schlagschrauber, da  
die Schrauben bombenfest saßen (auf der Rückseite die Mutter  
kontern). Es wird zudem in Foren immer wieder von  
abgerissenen Schrauben berichtet (ist mir selbst schon  
passiert). Also gut mit Rostlöser vorbehandeln und ggf.  
Ersatzschrauben bereithalten.

<b>Schwierigkeitsgrad</b>	mittel
<b>Aufwand</b>	1 Stunde



Um die Schrauben (Aussenseite) wieder montiert zu bekommen muss, der Smart mit allen vier Rädern  
auf den Boden stehen dann lassen sich die Bedestigungsschrauben einstecken. Der Anzug der  
Schrauben darf ebenfalls nur vorgenommen werden wenn das Auto auf dem Boden steht.

## nützliche Links

<http://www.smart-forum.de/modules.php?op=modload&name=Forum&file=viewtopic&topic=122616&forum=19&dontignore=&start=0>

— *ottomike* 2012/08/06 22:16

Weitere Anleitungen in der [Übersicht der Verschleißteile](#)

From:

<https://www.smart-wiki.net/> - **Smart WIKI**

Permanent link:

<https://www.smart-wiki.net/450/anleitung/x-strebe?rev=1358541474>

Last update: **2016/10/20 21:48**

